

Zařazení drobných a zemědělských staveb podle kvality do 3 tříd

I. třída:

zděné budovy z cihelného zdiva 45 cm nebo kamenného 60 cm, s nespalným stropem klenutým do ocelových nosníků nebo železobetonové s půdním prostorem provedeným jako seník nebo xypka, s tvrdou krytinou, s elektrickým osvětlením, přívodem vody, kanalizací.

II. třída:

lehce zděné, hrzděné nebo roubené budovy s dřevěnými stropy, s tvrdou krytinou, s půdním prostorem.

III. třída:

zčásti otevřené budovy na sloupkách nebo zděné budovy se spalinou krytinou, v jednoduchém vybavení.

třída	I	II	III
1. zdivo	cihelné 45 cm kamenné 60 cm	cihelné, kamenné, beto- nové, hrzděné, dře- věné roubené	zčásti zděná, zčásti na sloupkách, posílených prkny
2. stropy	klenuté, železobetonové	dřevěné režimové, kryté fošnami	s kuláčů, povalové, prkenné
3. střecha	na krovu s půdním pro- storem, krytá eternitem	na krovu s půdním pro- storem, krytá taškami	krytá lepenkou, desky, šindelem
4. izolace	asfaltová proti vlhkosti	—	—
5. dlažby	otěplivé teplé	betonové kamenné	s kuláčů, bílé
6. vodovod	úplná instalace vody na napájení s nádržkou nebo automatickou vodárnou	vodovodní kólkout	—
7. kanalizace	krytá kanalizace do močové jímky	povrchový odtok do močové jímky	—
8. osvětlení	úplně elektrické osvět- lení	elektrické osvětlení	—
9. okna	přímé osvětlení otevíra- cími okny	přímé osvětlení	—
10. dveře	přímý vstup, dvojitě dveře	přímý vstup	—
11. půdní prostor	xypka přístupná schody	seník	—

I: I	II	III	IV
12. příslušnost	betonová nebo zděná močová jímka, krytá, hnojště dlažďené nebo betonové, zařízení pro odvoz hnoje, zařízení pro dovoz krmiva a steliva	močová jímka, hnojště	hnojště

D zařazení do určité třídy I—III rozhodne to, zda aspoň na dvě třetiny otázek se odpoví kladně. V nejasných případech rozhodne o zařazení do příslušné třídy stavební úřad.